

KARTLI KİLİTLER CARD OPERATED LOCKS

i Serisi

KONFOR YENİDEN TANIMLANDI COMFORT REDEFINED

KDO40/80-701

**i SERİSİ GÖSTERGELİ MODEL
i SERIES WITH INDICATOR PANEL**



HARİCİ PİL BESLEMESİ
EXTERNAL BATTERY
UNIT



GİZLİ BAREL
HIDDEN CYLINDER



KOLAY
DEĞİŞTİRİLEBİLİR
PİL YUVALARI
EASY TO REPLACE
BATTERY COMPARTMENT



**Mifare Teknolojisi/Otel Tipi
Mifare Technology/Hotel Type**

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KDO40/80-701

SİSTEM/SYSTEM	Elektronik devre kartı NXP (PHILIPS) 936/Electronic board NXP (PHILIPS) 936
İŞLETİM SİSTEMİ/FUNCTION	Otel veya Ofis versiyonu olarak kullanılabilir/It can be used either Hotel & Office versions
BİLGİ AKTARIMI/DATA TRANSFER	Radyo sinyalleri ile/With radio signals
KART OKUYUCU PANELİ/CARD READER PANEL	Ekransız/Without Screen
FİZİKSEL TEMAS/PHYSICAL CONTACT	Yok/No
UZAKTAN KUMANDA/REMOTE CONTROL UNIT	Opsiyonel infrared kumanda/Optional Infrared Unit
BAKIM/MAINTENANCE	Gerekirmez/No Need
SINIRLAMA/LIMITATIONS	Tarih ve saat sınırlaması yapılabilir/Date & time settings can be done
ALARM FONKSİYONU/ALARM FUNCTION	Düşük voltaj, kapı kapanmadığında/Low voltage, the door is not closed
DÜŞÜK ENERJİ UYARISI/LOW POWER WARNING	Sesli/Audio
PİL ZAYIF UYARISI SONRASI AÇILIŞ OPENING AFTER LOW POWER WARNING	Minimum 50 kez açma izni/Audio alarm 50 times more opening afterwards
AÇILIŞ ZAMANI/UNLOCKING TIME	Kart okutulduktan 1 saniye sonra/1 second after card reading
GÜVENLİK KODU SİSTEMİ/SECURITY CODE SYSTEM	3 seviyeli/levels
ZAMAN KONTROLÜ/TIME CONTROL	mcu RTC
KART TEKNOLOJİSİ/CARD TECHNOLOGY	MIFARE 1K S50 kart 13,56 MHz, Kilitleme ve Enerji tasarrufu için/MIFARE 1K S50 card 13,56 MHz, for locking & energy savers
KART STANDARDI/CARD STANDARD	ISO/IEC 14443 AISO/IEC 14443 A
KART OKUMA HIZI/CARD READING TIME/SPEED	0,035 saniyeden daha az/Less than 0,035 second
KİLİT AÇIK KALMA ZAMANI/MOTOR LOCKING TIME	5 saniye/5 second
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/WORKING TEMPERATURE	-15°C--+60°C
NEM ORANI/HUMIDITY RATE	15-95%RH
ÇALIŞMA FREKANSI/WORKING FREQUENCY	13.56MHZ
ENERJİ/POWER VOLTAGE	DC9V-12V (4 adet 1,5 V AA alkalin pil ile)/DC9V-12V (4 pieces 1.5 V AA Alkaline Batteries)
GÜÇ SARFIYATI/POWER WASTE	Statik/Static<15 uA • Dinamik/Dynamic<120 mA
PİL KULLANIM ÖMRÜ/BATTERY LIFE	4x1,5V AA alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak ortalama 18 ay/4x1,5V AA Alkaline Batteries, (apprx. 18 months depending on usage)
AĞIRLIK/WEIGHT	3,05 kg (iç kilit ve silindir ile)/3,15 kg (include 35 mm mortise and cylinder)
KAPI KALINLIĞI/DOOR THICKNESS	47 mm-56 mm
KAPI SEREN GENİŞLİĞİ/DOOR WIDTH	Minimum 125 mm/Minimum 75mm (may change depending on mortise lock)
İÇ KİLİT/MORTISE LOCK	Mikro elektronik motor ile-Ayna genişliği 22 mm/With micro electronic motor-Forend Plate width 22 mm
KAYIT HAFIZASI/RECORD MEMORY	1000 adet el terminali ile/1000 pieces by using hand terminal
SÜREKLİ GEÇİŞ MODU/CONSTANT PASSAGE MODE	Var/Yes
ARKADAN KİLİTLEME/DOUBLE LOCK	Mekanik topuz veya elektronik olarak butona basılarak/By back button or by turning knob manually
ARKADAN KİLİTLEME UYARISI/DOUBLE LOCKING WARNING	Işık ve sesli uyarı ile/Visual & sound warning
GÖSTERGE İŞARETLERİ/INDICATOR SIGNS	Ön panel üzerinde Rahatsız Etmeyiniz ve Odayı Temizleyiniz simgeleri/Do Not Disturb & Clean Room signs on front panel
KİLİTLEME/LOCKING	Mikro elektronik motor ile/With micro electronic motor
OPSİYONEL AÇILIŞ/OPTIONAL UNLOCKING	Mekanik anahtar ile/By mechanical key
HARİCİ PİL BESLEMESİ/EXTERNAL BATTERY BACK UP	Pil bitimi durumunda 9 V kare pil kullanılarak açılış yapılabilir./By using 9 V battery
TANIMSIZ KART UYARISI/UNREGISTERED CARD WARNING	Işık ve sesli uyarı ile/Visual & sound warning

